



Datenblatt

Datenlogger Switrac IPST8 B BIO Single Use ohne Display



Temperaturmessbereich	-40° C bis + 65° C
Messgenauigkeit	0,3°C
Temperaturauflösung	0,06°C über gesamten Bereich
Speicherkapazität	16.000 Messpunkte
Laufzeit	einstellbar von 1 Tag bis zu 300 Tagen
Startverzögerung	einstellbar ab 1 Min. bis zu 120 Min.
Messintervall	einstellbar ab 1 Minute
PC Verbindung	USB 2.0
Report	automatisch als PDF-Datei
Alarmfunktionen	vier verschiedene Alarme zwei obere und zwei untere Alarme
Anzeige	Alarmanzeige über LEDs
Qualitätszertifikate	CE - RoHS - Kalibrierung nach NIST
Konformität	Dateien konform zu 21 CFR Part 11
Validierungszertifikat	Pro Karton
Software	konfigurierbar mit I-Plug-Manager
Datenbank	Download in WEB-Applikation
Abmessungen	73 x 15 x 33 mm
Gewicht	35 gr.
Batterielaufzeit	1 Jahr
Batterietyp	3,6 V Lithium
Wasserdichtigkeit	IP 61
Packungsmenge	Karton mit 50 Stück