



TEMPMATE.®-S1 PRO T

Optimieren Sie Ihre Lieferkette.



ECO^oCOOL

TEMPMATE.®-S1 PRO T

Technische Spezifikationen

Aufnahme-Optionen	Einweg
Maße (mm)	86x40x8,7mm
Gewicht (g)	15,2g
Gehäuse	Hardcase mit abnehmbarer USB-Kappe
Batterie	CR2450 Lithium-Knopfzellenbatterie
Schnittstelle	USB 2.0, A-Typ (integriert)
Schutzklasse	IP66
Haltbarkeit	24 Monate
Temperaturbereich	-30 °C bis 70 °C
Temperaturgenauigkeit	± 0,3 °C (-30 °C bis 70 °C)
Temperatur-Auflösung	0,1 °C
Luftfeuchtigkeitsbereich	Verfügbar mit dem tempmate.®-S1 PRO TH
Genauigkeit Luftfeuchte	Verfügbar mit dem tempmate.®-S1 PRO TH
Luftfeuchtigkeit Auflösung	Verfügbar mit dem tempmate.®-S1 PRO TH
Speicherkapazität (Messungen)	32.000 Werte (T)
Laufzeit (Messintervall)	Bis zu 200 Tage (10 Min.) = Standardmodell, andere Modelle nur auf Anfrage
Datenexport	PDF & CSV
Alarm-Konfiguration	Bis zu 6 Punkte Temperatur, anpassbar
Startmodus	Knopf (optionaler vorprogrammierter zeitgesteuerter Start)
Stopmodus	Knopf (optionaler vorprogrammierter planmäßiger Stopp)
Software	PDF oder CSV Reader
Reprogrammierbar	Integrierter Offline-Konfigurator
Validierungszertifikat	Verfügbar als PDF im Speicher des Gerätes
Konformität	CE, EN12830, RoHS, FCC, RTC DO-160
Messintervall	Benutzerdefiniert: 1 min. bis 1440 min. (10 Min. als Standardeinstellung vorkonfiguriert)
Markierungen	Möglichkeit, bis zu 10 Messwerte zu markieren
Konnektivität	Über USB-Anschluss
Alarm Typ	Einzel/Kumulativ



T. +49 (0) 471 98 69 2 - 000
 info@ecocool.de
 www.ecocool.de